

NIROH®



Pflegeset
by Rohdesign Studio

Pflegeset Niroh

by Rohdesign Studio

Unser Pflegeset beinhaltet Korfuseife, Hartöl und Hartwachs, die sich zur Reinigung und Pflege von Oberflächen aus Holz, Stahl und Stein eignen.

Wir verarbeiten überwiegend unbehandelte Naturmaterialien, aus dem einfachen Grund die Materialien zu achten und sie so wenig wie möglich in Optik und Haptik zu verändern. Egal ob Holz, Stein oder Stahl, jede unbehandelte Oberfläche bildet nach einer Zeit automatisch eine natürliche Schutzschicht – eine Patina.

Für Diejenigen, die Ihre Möbel trotzdem gerne behandeln möchten, bieten diese ausgewählten Pflegeprodukte an. So könnt Ihr bei Bedarf Euer Möbel eigenständig ölen, seifen oder wachsen.

Lieferumfang: 100ml Korfuseife, 100ml Hartöl, 120ml Hartwachs und ein Baumwolltuch.



PRODUCTS/ INHALT

KORFU SOAP

Zur Reinigung von geölten und gewachsen Oberflächen. Diese Flüssigseife wird aus Olivenöl hergestellt, ist wasserverdünbar, wirkt rückfettend und pflegend und ist frei von zusätzlichen synthetischen Tensiden.

HARD OIL

Das Hartöl bietet eine strapazierfähige Oberflächenbehandlung und besteht zu 100% aus natürlichen Ölen und Harzen.

Es erzeugt einen seidenglänzenden Schutz für Oberflächen und dient zur allgemeinen jährlichen Pflege.

HARD WAX

Zum Auftragen einer zusätzlichen Schutzschicht auf Oberflächen.

Es enthält weder Lösungsmittel noch Wasser, sondern besteht ausschließlich aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen. Es ist leicht zu verarbeiten und wirkt seidenmatt.

Pflegeset Niroh

by Rohdesign Studio

INSTRUCTIONS FOR USE

REINIGUNG VON OBERFLÄCHEN

Trag etwas Korfu-Seife auf ein fuselfreies Tuch auf und überzieh die zu säubernde Fläche mit einem hauchfeinen Seifenfilm. Lass die Fläche ca. 30 min. trocknen. Wiederhole diesen Vorgang bis zum gewünschten Ergebnis. Der Seifenauftrag kann je nach Abnutzung von Zeit zu Zeit wiederholt werden.

Bitte beachte, dass Eichenholz durch Sonnenlicht und Behandlung mit Öl oder Wachs stark nachdunkeln kann.

ALLGEMEINE PFLEGE VON OBERFLÄCHEN

Ca. einmal im Jahr kannst Du die Oberfläche mit Hartöl aufarbeiten. Dabei solltest Du zunächst für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Nun kannst Du das Hartöl mit einem Lappen, einer Rolle oder einem Pinsel gleichmäßig in die Oberfläche einarbeiten. Nach etwa zehn bis zwanzig Minuten Einwirkzeit, reibst Du die behandelte Fläche mit einem fusselfreien, trockenen Lappen ab. Achte beim Abreiben auf eine vollständige Entfernung des Öls, um glänzende und klebende Flächen zu vermeiden. Um die Oberfläche noch optimaler zu schützen, kannst Du nach mindestens 48 Stunden Aushärtzeit (bei Raumtemperatur), nach gleichem Prozedere, den mitgelieferten Hartwachs einarbeiten. Dazu rührst Du den Hartwachs im Vorfeld bitte gründlich auf. Zum Abschluss polierst Du die bearbeitete Fläche gründlich und lässt die Tischplatte bei Raumtemperatur mindestens 48 Std. trocknen. Endhärte wird nach etwa vier Wochen erreicht. Während dieser Zeit behandle die Tischplatte bitte schonend und wische diese nicht mit Wasser ab.

Hartöl

Korfu-Seife

Hartwachs

